

Numer	Kod CPV	Nr spec.	Kod ind.	Podstawa	Opis	Notatka	Jedn.	Ilość	Krotn.	Obliczenia	Cena jdn.	Wartość
	45000000-7			PRZEDMIAR	KOSZTORYS PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ŻABNICA "UL. SADOWA", DŁ 89 mb, SZER. 2,5 m							
1	45233000-9			Element	ROBOTY DROGOWE, ODCINEK 0+000 DO 0+070 (DO PRZEPUSTU)							
1.1	45233220-7	S.01		KNNR 6/1301/2	Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, zagęszczenie - DOGĘSZCZENIE ISTNIEJĄCEGO PODŁOŻA		m2	175	1	DROGA : 70*2,5=175,00		
1.2	45233220-7	S.01		KNR 231/1004/7	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie podstawowe		m2	175	1	DROGA : 70*2,5=175,00		
1.3	45233220-7	S.01		KNNR 6/308/1 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t		m2	175	1	DROGA : 70*2,5=175,00		
1.4	45233220-7	S.01		KNR 231/1004/7	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie międzywarstwowe		m2	175	1	DROGA : 70*2,5=175,00		
1.5	45233220-7	S.01		KNNR 6/309/2 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścierna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t		m2	175	1	DROGA : 70*2,5=175,00		
1.6	45233220-7	S.01		KNNR 6/204/5	Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 10·cm (0-20cm) - POBOCZE OBUSTRONNE NA ODCINKU J.W. 2x0,5m		m2	70	1	POBOCZE OBUSTRONNE 2x0,5m : 70*(0,5+0,5)=70,00		
2	45111000-8 45232000-2 45233000-9			Element	ROBOTY DROGOWE, ODCINEK 0+072 DO 0+089 (ZA PRZEPUSTEM)							
2.1	45111200-0	S.01		KNNR 1/202/4	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III - WYKOP POD KORYTKA NA ŁAWIE BETONOWEJ LEWOSTRONNE		m3	2	1	WYKOP POD KORYTKA DROGOWE LEWOSTRONNIE : (0,2*0,5)*(20)=2,00		
2.2	45232400-6	S.01		KNR 231/402/3	Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła- ANALOGIA, ŁAWA BETONOWA POD KORYTKA DROGOWE, J.W.		m3	1	1	ŁAWA POD KORYTKA DROGOWE ODCINEK DRUGI W KM OD 0+750 DO 0+809 (WĄWÓZ) : (0,1*0,5)*(20)=1,00		
2.3	45232400-6	S.01		KNNR 6/606/4	Ścieki z elementów betonowych, podsypka cementowo-piaskowa, prefabrykat o grubości 20·cm - KORYTKA		m	20	1			
2.4	45111200-0	S.01		KNNR 1/202/4	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III - KORYTOWANIE POD WARSTWY PODBUDOWY DROGI NA GŁĘBOKOŚĆ 50 cm		m3	21,25	1	2,5*17,0*0,5=21,25		
2.5	45233220-7	S.01		KNNR 6/112/1	Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20·cm - ODCINEK J.W.		m2	42,5	1	DROGA : 17*2,5=42,50		
2.6	45233220-7	S.01		KNNR 6/204/2	Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa dolna, po uwałowaniu 15·cm - ODCINEK J.W.		m2	42,5	1	DROGA : 17*2,5=42,50		
2.7	45233220-7	S.01		KNNR 6/204/6	Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 15·cm - ODCINEK J.W.		m2	42,5	1	DROGA : 17*2,5=42,50		
2.8	45233220-7	S.01		KNR 231/1004/7	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie podstawowe		m2	42,5	1	DROGA : 17*2,5=42,50		
2.9	45233220-7	S.01		KNNR 6/308/1 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t		m2	42,5	1	DROGA : 17*2,5=42,50		
2.10	45233220-7	S.01		KNR 231/1004/7	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie międzywarstwowe		m2	42,5	1	DROGA : 17*2,5=42,50		
2.11	45233220-7	S.01		KNNR 6/309/2 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścierna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t		m2	42,5	1	DROGA : 17*2,5=42,50		
2.12	45233220-7	S.01		KNNR 6/204/5	Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 10·cm (0-20cm) - POBOCZE OBUSTRONNE NA ODCINKU J.W. 2x0,5m		m2	17	1	POBOCZE OBUSTRONNE 2x0,5m : 17*(0,5+0,5)=17,00		