

Numer	Kod CPV	Nr spec.	Kod ind.	Podstawa	Opis	Notatka	Jedn.	Ilość	Krotn.	Obliczenia	Cena jdn.	Wartość
	45000000-7			PRZEDMIAR	KOSZTORYS PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ŻABNICA "UL. ZJAZDOWA", DŁ 52 mb, SZER. 2,6 m							
1	45111000-8 45232000-2 45233000-9			Element	ROBOTY DROGOWE, ODCINEK 0+000 DO 0+052							
1.1	45111200-0	S.01		KNNR 1/202/4	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III - WYKOP POD KORYTKA NA ŁAWIE BETONOWEJ (KM 0+000 DO RZEKI, 92 mb), W TYM ROZEBRANIE I PRZYCIĘCIE PŁYT AZUROWYCH NA TRASIE KORYTEK- 9 mb A TAKŻE ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI NA TRASIE KORYTEK - 2 mb		m3	9,2	1	WYKOP POD KORYTKA DROGOWE LEWOSTRONNIE : (0,2*0,5)*(92)=9,20		
1.2	45232400-6	S.01		KNR 231/402/3	Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła- ANALOGIA, ŁAWA BETONOWA POD KORYTKA DROGOWE, J.W.		m3	4,6	1	ŁAWA POD KORYTKA DROGOWE ODCINEK DRUGI W KM OD 0+750 DO 0+809 (WĄWÓZ) : (0,1*0,5)*(92)=4,60		
1.3	45232400-6	S.01		KNNR 6/606/4	Ścieki z elementów betonowych, podsypka cementowo-piaskowa, prefabrykat o grubości 20 cm - KORYTKA		m	92	1			
1.4	45233220-7	S.01		KNNR 6/1301/2	Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, zagęszczenie - DOGĘSZCZENIE ISTNIEJĄCEGO PODŁOŻA		m2	156	1	DROGA : 52*3,0=156,00		
1.5	45233220-7	S.01		KNNR 6/113/6	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15 cm - POBUDOWA DROGI Z UKSZTAŁTOWANIEM SPADKU POPRZECZNEGO W STRONĘ KORYTEK		m2	135,2	1	DROGA : 52*2,6=135,20		
1.6	45233220-7	S.01		KNR 231/1004/7	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie podstawowe		m2	135,2	1	DROGA : 52*2,6=135,20		
1.7	45233220-7	S.01		KNNR 6/308/1 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t		m2	135,2	1	DROGA : 52*2,6=135,20		
1.8	45233220-7	S.01		KNR 231/1004/7	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie międzywarstwowe		m2	135,2	1	DROGA : 52*2,6=135,20		
1.9	45233220-7	S.01		KNNR 6/309/2 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t		m2	135,2	1	DROGA : 52*2,6=135,20		
1.10	45233220-7	S.01		KNNR 6/204/5	Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 10 cm (0-20cm) - POBOCZE JEDNOSTRONNE NA ODCINKU J.W. 1x0,5m		m2	26	1	POBOCZE JEDNOSTRONNE OD STRONY BEZ KORYTEK (PRAWEJ) : 52*(0,5)=26,00		