

Numer	Kod CPV	Nr spec.	Kod ind.	Podstawa	Opis	Notatka	Jedn.	Ilość	Krotn.	Obliczenia	Cena jdn.	Wartość
	45000000-7			PRZEDMIAR	KOSZTORYS PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ŻABNICA "UL. BRZozOWA", DŁ 116mb, SZER. 2,7 m							
1	45232000-2 45233000-9			Element	ROBOTY DROGOWE, ODCINEK 0+000 DO 0+064							
1.1	45232400-6	S.01		KNR 231/1406/3	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włązy kanałowe - REGULACJA WŁAZÓW KANALIZACJI SANITARNEJ		szt	4	1			
1.2	45232400-6	S.01		KNR 231/1406/4	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i gazowe - REGULACJA HYDRANTU PODZIEMNEGO		szt	1	1			
1.3	45233220-7	S.01		KNR 231/1004/7	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie podstawowe		m2	177,3	1	DROGA : 64*2,7=172,80 WJAZD : 0,5*1,5*3*2=4,50		
1.4	45233220-7	S.01		KNNR 6/308/1 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t		m2	177,3	1	DROGA : 64*2,7=172,80 WJAZD : 0,5*1,5*3*2=4,50		
1.5	45233220-7	S.01		KNR 231/1004/7	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie międzywarstwowe		m2	177,3	1	DROGA : 64*2,7=172,80 WJAZD : 0,5*1,5*3*2=4,50		
1.6	45233220-7	S.01		KNNR 6/309/2 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścierna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t		m2	177,3	1	DROGA : 64*2,7=172,80 WJAZD : 0,5*1,5*3*2=4,50		
1.7	45233220-7	S.01		KNNR 6/204/5	Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 10·cm (0-20cm) - POBOCZE OBUSTRONNE NA ODCINKU J.W. 2x0,5m		m2	64	1	POBOCZE OBUSTRONNE 2x50cm : 64*(0,5+0,5)=64,00		
2	45233000-9			Element	ROBOTY DROGOWE, ODCINEK 0+064 DO 0+116							
2.1	45233220-7	S.01		KNR 231/1004/7	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie podstawowe		m2	140,4	1	DROGA : 52*2,7=140,40		
2.2	45233220-7	S.01		KNNR 6/309/2 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścierna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t		m2	140,4	1	DROGA : 52*2,7=140,40		
2.3	45233220-7	S.01		KNR 231/310/6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości warstwy (DODATEK DO GRUBOŚCI WARSTWY ŚCIERALNEJ 5cm), J.W.		m2	140,4	1	DROGA : 52*2,7=140,40		
2.4	45233220-7	S.01		KNNR 6/204/5	Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 10·cm (0-20cm) - POBOCZE OBUSTRONNE NA ODCINKU J.W. 2x0,5m		m2	52	1	POBOCZE OBUSTRONNE 2x50cm : 52*(0,5+0,5)=52,00		