

Numer	Kod CPV	Nr spec.	Kod ind.	Podstawa	Opis	Notatka	Jedn.	Ilość	Krotn.	Obliczenia	Cena jdn.	Wartość
	45000000-7			PRZEDMIAR	PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ UL. ŚWIERKOWA W CIĘCINIE, DŁ. 288mb, SZER. 2,7m							
1	45233000-9			Element	ODCINEK 1 KM 0+000 DO 0+161; ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I DROGOWE (NAWIERZCHNIA ASFALTOWA)							
1.1	45233220-7	S.01		KNNR 6/1005/6	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu		m2	434,7	1	DROGA : 161*2,7=434,70		
1.2	45233220-7	S.01		KNR 231/1406/3	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, wazy kanałowe - REGULACJA WŁAZÓW KANALIZACJI SANITARNEJ		szt	3	1			
1.3	45233220-7	S.01		KNR 231/1004/7	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie szczepne		m2	434,7	1	DROGA : 161*2,7=434,70		
1.4	45233220-7	S.01		KNNR 6/308/1 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t		m2	434,7	1			
1.5	45233220-7	S.01		KNR 231/310/6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości warstwy		m2	434,7	1			
1.6	45233220-7	S.01		KNNR 6/204/5	Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwalowaniu 10·cm - POBOCZE 1x0,5m		m2	80,5	1	POBOCZE OBUSTRONNE 2x50cm : (161,0)*0,5=80,50		
2	45233000-9			Element	ODCINEK 2 KM 0+161 DO 0+288; ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I DROGOWE (NAWIERZCHNIA ASFALTOWA)							
2.1	45233220-7	S.01		KNNR 6/1301/2	Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, zagęszczenie - DOGĘSZCZENIE ISTNIEJĄCEGO PODŁOŻA ORAZ ŚCIĘCIE TRAWY Z KORPUSU DROGI		m2	508	1	127*4,0=508,00		
2.2	45233220-7	S.01		KNNR 6/204/5	Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwalowaniu 10·cm - POBUDOWA I WARSTWA PROFILOWA		m2	342,9	1	DROGA : 127*2,7=342,90		
2.3	45233220-7	S.01		KNR 231/1004/7	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie szczepne		m2	342,9	1	DROGA : 127*2,7=342,90		
2.4	45233220-7	S.01		KNNR 6/308/1 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t		m2	342,9	1			
2.5	45233220-7	S.01		KNR 231/1004/7	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie wędzywarsztwowe		m2	342,9	1			
2.6	45233220-7	S.01		KNNR 6/309/2 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścierna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t		m2	342,9	1			
2.7	45233220-7	S.01		KNNR 6/204/5	Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwalowaniu 10·cm - POBOCZA 2x0,5m		m2	127	1	POBOCZE OBUSTRONNE 2x50cm : (127,0)*0,5*2=127,00		