

Numer	Kod CPV	Nr spec.	Kod ind.	Podstawa	Opis	Notatka	Jedn.	Ilość	Krotn.	Obliczenia	Cena jdn.	Wartość
	45000000-7			PRZEDMIAR	PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ UL. BUKOWA W ŻABNICY, DŁ. 66mb, SZER. 2,0m							
1	45111000-8 45232000-2 45112000-5 45233000-9			Element	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I DROGOWE (NAWIERZCHNIA ASFALTOWA)							
1.1	45111200-0	S.01		KNNR 1/202/4	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III - DEMONTAŻ STARYCH I WYKOP POD NOWE KORYTKA NA ŁAWIE BETONOWEJ (WYMIANA KORYTEK WSKOS DROGI W KM 0+035)		m3	0,3	1	(0,2*0,5)*(3)=0,30		
1.2	45232400-6	S.01		KNR 231/402/3	Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła- ANALOGIA, ŁAWA BETONOWA POD KORYTKA DROGOWE, J.W.		m3	0,15	1	(0,1*0,5)*(3)=0,15		
1.3	45232400-6	S.01		KNNR 6/606/4	Ścieki z elementów betonowych, podsypka cementowo-piaskowa, prefabrykat o grubości 20·cm - KORYTKA J.W.		m	3	1			
1.4	45112100-6	S.01		KNNR 6/1302/2	Oczyszczanie rowów i przepustów z namułu, rowy, z wyprofilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20-40cm - OCZYSZCZENIE ISTN. KORYTEK WZDŁUŻ DROGI, KM 0+035 DO 0+066		m	31	1			
1.5	45112100-6	S.01		KNR 1501/113/2 (1)	Rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków (urobek odłożony jednostronnie), grubość warstwy namułu 20·cm, szerokość dna ciek do 0,6·m- J.W.		m	31	1			
1.6	45233220-7	S.01		KNNR 6/1005/6	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu		m2	134	1	DROGA : 66*2,0=132,00 DODATEK NA ZJAZD : 0,5*1,0*2*2=2,00		
1.7	45233220-7	S.01		KNR 231/1004/7	Skroplenie nawierzchni drogowej asfaltem - skroplenie szcpe		m2	134	1	DROGA : 66*2,0=132,00 DODATEK NA ZJAZD : 0,5*1,0*2*2=2,00		
1.8	45233220-7	S.01		KNNR 6/308/1 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t		m2	134	1			
1.9	45233220-7	S.01		KNR 231/1004/7	Skroplenie nawierzchni drogowej asfaltem - skroplenie wędzywarstwowe		m2	134	1			
1.10	45233220-7	S.01		KNNR 6/309/2 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t		m2	134	1			
1.11	45233220-7	S.01		KNNR 6/204/5	Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 10·cm - POBOCZA 2x0,5m		m2	66	1	POBOCZE OBUSTRONNE 2x50cm : (66,0)*0,5*2=66,00		